


# Ochronne lamele spawalnicze S7, zielony

Nr.kat.: 70 204 033



## Dane techniczne

| Dane podstawowe |                  |
|-----------------|------------------|
| Szerokość       | 300 mm           |
| Grubość         | 3 mm             |
| Waga            | 1,20 kg/m kg     |
| Kolor           | zielone          |
| Typ             | S7               |
| Normy           | DIN EN ISO 25980 |

## Zastosowanie

- do rozdzielania przestrzeni roboczej i przestrzeni hali
- Ochrona przed niebezpiecznym promieniowaniem łuków spawalniczych i odpryskam
- ochrona oczu
- zaciemnienie

## Korzyści

- indywidualny dobór zakresu ochrony dzięki możliwości wyboru stopnia nakładania się
- możliwa wersja przesuwana w bok dzięki mocowaniu na profilu C
- możliwość przejścia w wielu miejscach oddzielenia, ponieważ w połączeniu z profilem C poszczególne elementy mogą przesuwać się z obu stron
- uproszczony montaż i oszczędność czasu przy mocowaniu składanej osłony wahadłowej KEMPER

## Właściwości

- sprawdzone pod względem DIN EN ISO 25980
- zawieszenie przy użyciu osłony wahliwej lub obejm wibracyjnych na rurze lub profilu C
- zakładki lameli 33%, 66% lub 100%
- montaż w postaci wolnostojącej lub z przesunięciem bocznym