

Schutzlamellen S0, glasklar

Art.-Nr.: 70 201 044



Anwendung

- Zur Abtrennung einzelner Arbeits- und Hallenbereiche
- Schutz vor Staub, Zugluft, Nässe und Schleifspritzern

Nutzen

- Individuelle Schutzauslegung durch Wahlmöglichkeit des Überlappungsgrades
- Seitenverschiebbare Ausführung möglich durch Befestigung an C-Profil
- Durchgang an mehreren Stellen der Abtrennung möglich da die einzelnen Elemente in Kombination mit einem C-Profil beidseitig verschiebbar sind
- Montageerleichterung und Zeitersparnis bei Anbringung an klappbarer KEMPER Pendelschale

Technische Daten

| Grunddaten | |
|------------|--------------|
| Breite | 400 mm |
| Dicke | 4 mm |
| Gewicht | 2,00 kg/m kg |
| Farbe | glasklar |
| Typ | S0 |

Eigenschaften

- Selbstverlöschend, Klasse K 1, gemäß DIN 53 438, Teil 2
- Aufhängung mittels Pendelschale oder Schwingschellen an einem Rohr oder C-Profil
- Lamellen-Überlappung von 33 %, 66 % oder 100 %
- Feststehend oder seitenverschiebbar montierbar