

3-dílná ochranná stěna s lamelami

Obj.č.: 70 600 653



Oblast použití

- Ochrana před nebezpečným zářením svařovacího oblouku a jiskrami

Přednosti

- Solidní průmyslová kvalita díky stabilní konstrukci ze čtyřhranů s práškovým nátěrem
- Vzhledem k volitelné pojezdové sadě je použití flexibilní

Charakteristika

- Stabilní, 3dílná konstrukce (základní konstrukce se 2 výklopnými otočnými rameny)
- Barva S0 bílá je samozhasinací, třída K 1, dle DIN 53 438, díl 2
- S9 tmavě zelená a červená jsou prověřeny dle DIN EN ISO 25980
- Pojezdová sada (volitelně)
- Šířka: 3,80 m (stř. díl 2,10 m + 2 otočná ramena po 0,85 m), výška: 1,83 m, volný prostor od podlahy: 470 mm
- Doplnkové příslušenství: pojezdová sada: výška: 1,92 m, volný prostor od podlahy: 555 mm

Technické údaje

Základní údaje	
Šířka	3800 mm
Výška	1830 mm
Barva	červená
Normy	DIN EN ISO 25980

Rozsah dodávky

- Konstrukce
- Lamely
- Výkyvná úchytka
- Distanční díl

Dodatečné vybavení

- Pojezdová sada