

Ecran mobile 3 volets avec lanières

Réf. Article: 70 600 653



Champs d'application

- Protection contre les rayonnements dangereux provenant des arcs de soudage et des éclaboussures

Utilisation

- Qualité industrielle grâce à une construction solide et un revêtement poudre
- Utilisation flexible et facile grâce au jeu de roulettes, disponible en option

Propriétés

- Châssis 3 pièces stable en tube carré (partie centrale et deux bras pivotants)
- Couleur S0, transparent et autextinguible, classe K 1, selon la norme DIN 53 438, partie 2
- S9 vert foncé et rouge ont été testées conformément à la norme DIN EN ISO 25980
- Jeu de roulettes (en option)
- Largeur: 3,80 m (partie centrale 2,10 m + 2 bras pivotants de 0,85 m) hauteur: 1,83 m, garde au sol: 470 mm
- Avec option roulettes: hauteur: 1,92 m, garde au sol: 555 mm

Caractéristiques techniques

Données de base	
Largeur	3800 mm
Hauteur	1830 mm
Coloris	rouge
Normes	DIN EN ISO 25980

Contenu

- Châssis
- Lanières
- Brides de suspension rabattables
- Anneaux d'écartement

Équipements supplémentaires

- Jeu de roulettes