

KEMPER®

Der CleanAirTower mit
neuem Ansaugelement



Die optimierte Luftführung im Detail

20% längere
Filterstandzeit

10% mehr
Absaugleistung

Kostensparnis
durch geringeren
Wartungsauf-
wand

-  Erfassungsluft
-  Rückluft
-  Funken



Profitieren Sie von neuen Vorteilen



Weniger Druckverlust und bis zu 20% höhere Filterstandzeiten

Je größer ein Partikel ist, desto höher ist dessen Verschleißbeitrag am Filter selbst. Da Partikel durch die optimierte Luftführung effektiv zerkleinert werden, führt dies zu einer höheren Filterstandzeit und geringeren Druckverlusten.



Effektive Funkenvorabscheidung nach der Pinball-Methode

Partikel prallen während der Luftführung auf bis zu sieben Stahloberflächen. So werden Partikeln und möglichen Funken die Energie entzogen, Partikel zerkleinert und Funken effektiv gelöscht.



10% höhere Absaugleistung durch Verzicht von Streckmetallen

Das neue Ansaugelement ist so konstruiert, dass der Einsatz von Streckmetallen zum präventiven Schutz der Filter nicht mehr nötig ist und somit höhere Absaugleistungen erzielt werden.



Effektiver Wirkungsgrad durch Tornado-Prinzip im Ansaugbereich

Die angesaugte Luft über dem Lufteinlass wird durch angebrachte Prallbleche in Rotation versetzt. Grobe Partikel drängen dann nach außen und kühlen an der Stahloberfläche schneller ab.



70% Heizkostenminimierung durch Luftrückführung in den Raum

Die gereinigte, warme Luft tritt unten an der Anlage impulsarm wieder aus und wird dem Raum erneut zugeführt. Das hat zur Folge, dass nicht gelüftet werden und die Frischluft von draußen nicht zusätzlich erwärmt werden muss.



Zeit- und Kostenersparnis durch wartungsarmen Betrieb

Durch den Verzicht von Streckmetallen reduziert die Reinigung von Ablagerungsflächen. So ist ein wartungs- und unterbrechungsarmer Betrieb möglich.



Einfaches Upgrade durch Austausch des Ansauglements (Kopfseite)

Das neue Ansaugelement bringt die oben genannte Vorteile mit sich und ist problemlos an bereits bestehende CleanAirTower nachrüstbar.

Das neue Ansaugelement als Retrofit

Nutzen Sie jetzt alle beschriebenen Vorteile wie unter anderem die **optimierte Luftführung**, den **verbesserten Wirkungsgrad** und **20 % längerer Filterstandzeit**. Der Austausch des Ansaugelementes kann sehr einfach in Selbstmontage erfolgen.

Und so geht es:

- Lösen Sie die obere Ringschelle
- Entfernen Sie das alte Kopfelement*
- Setzen Sie das neue Kopfelement auf*
- Befestigen Sie die obere Ringschelle
- Fertig

* Einfache Montage / Austausch mittels Kranösen



Im Ansaugbereich angebrachte Prallbleche sorgen für erhöhte Betriebssicherheit.

Bestellen Sie jetzt das neu gestaltete Ansaugelement zur einfachen Selbstmontage unter der **Art.Nr. 1317122** oder fordern Sie direkt ein **Fullservice-Angebot inkl. Montage** an.

Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gern.

+49 2564 68-195 | service@kemper.eu
KEMPER GmbH | Von-Siemens-Str. 20 | 48691 Vreden