

# KEMPER®

## SmartFil



# Hohe Filterkapazität zum kleinen Preis

Das **Allround-Absauggerät SmartFil** ist ein Champion in Sachen Preis-Leistung. Das Gerät eignet sich für unterschiedliche Gefahrenintensitäten und ist aufgrund seiner guten Filterstandzeit auch für Profi-Schweißer bei **regelmäßigen Schweißarbeiten** bestens geeignet. Während das Absauggerät zu einem vergleichbaren Preisniveau wie andere industrielle Einsteigermodelle erhältlich ist, verfügt es mit dem **25 m<sup>2</sup> Safe Change Filter** über teils **100 % mehr Filterfläche**.

Optional wird der SmartFil mit Zusatzausstattungen bis hin zu einem Profigerät weiter aufgerüstet. Beim Ersatzfilter haben Sie die Wahl zwischen dem 25 m<sup>2</sup>-Standardfilter oder einem 42 m<sup>2</sup> **XXL Speicherfilter**. Darüber hinaus sind auch beim SmartFil unsere **Start-Stopp-Automatik** und die **LED-Arbeitsplatzbeleuchtung** erhältlich.

Das Absauggerät ist wie viele Vergleichsmodelle nicht mehr eckig, sondern rund, weil wir erstmals in dieser Gerätekategorie ein rundes Speicherfilter integriert haben. Als Teil des Gehäuses wird dieses **Safe Change Filter** einfach aus dem Absauggerät entnommen. Dadurch erfolgt die **Entsorgung** vollkommen **kontaminationsfrei**.

## Vorteile

- 100 % längere Filterstandzeit als vergleichbare Geräte in der Preisklasse
- Patentierte, kontaminationsfreie Staubentsorgung dank Safe Change Filter
- Erweiterbar mit Start-Stopp-Automatik und LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
- Optional mit XXL 42 m<sup>2</sup> Ersatzfilter
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch große Kapazität und lange Standzeit des Filters

# SmartFil

 Profigerät

 Sicherer Filterwechsel



## Anwendung

- Mittlere Rauch-/Staubmengen
- Häufiger Einsatz
- Wechselnde Arbeitsplätze

## Technische Daten

Filter	
Filterstufen	2
Filterverfahren	Speicherfilter
Filterfläche	25 m <sup>2</sup>
Filtertyp	Safe Change Filter
Filtermaterial	Zellulose mit Polyester-Nanofaservlies
Abscheidegrad	≥ 99,5 %
Staubklasse	E 12
Zusätzliche Filter	Vorfilter (Alugestrick)
Grunddaten	
Absaugleistung	1.100 m <sup>3</sup> /h
Gewicht	131 kg
Motorleistung	1,5 kW
Anschlussspannung	3 x 400 V / 50 Hz
Nennstrom	3,1 A
Steuersoannung	24 V, DC
Schalldruckpegel	70 dB(A)
Zusatzinformationen	
Ventilatorotyp	Radialventilator
IFA-Zulassung	W3-Geprüft

## Bestelldaten

Art. Nr.	Ausführung
64 650 100	2 m Arm, Schlauchausführung
64 650 101	3 m Arm, Schlauchausführung
64 650 102	4 m Arm, Schlauchausführung
64 650 103	2 m Arm, Rohrausführung
64 650 104	3 m Arm, Rohrausführung
64 650 105	4 m Arm, Rohrausführung

## Ersatz- und Zubehörteile

Art. Nr.	Ausführung
109 0675	Ersatzfilter 25 m <sup>2</sup>
109 0517	Ersatzfilter 42 m <sup>2</sup>
94 102 781	Start-Stopp-Automatik
79 103 040	Absaughaube mit Beleuchtung

VIDEO



**KEMPER**<sup>®</sup>

# Bei Fragen sind wir gerne für Sie da.

**KEMPER GmbH**

Von-Siemens-Straße 20 | 48691 Vreden

+49 2564 68 - 0 | [mail@kemper.eu](mailto:mail@kemper.eu)

[www.kemper.eu](http://www.kemper.eu)

