

KEMPER[®]

VacuFil Compact



The future is compact

Appareil d'aspiration haute dépression à usage professionnel et prix attrayant pour toutes les torches de soudage classiques

Le VacuFil Compact est équipé d'une **cartouche filtrante extra large, montée verticalement** pour un nettoyage particulièrement efficace. Le degré de séparation est supérieur à 99,9 % et protège efficacement les soudeurs industriels contre les particules ultra fines contenues dans les fumées de soudage.

La **commande à bouton unique** est très simple et facilite le réglage de l'appareil, même avec des gants. Le VacuFil Compact est aussi disponible en option avec une **régulation automatique de la puissance d'aspiration**. La puissance d'aspiration réglée reste ainsi toujours constante – comme un régulateur de vitesse. Bien d'autres équipements supplémentaires tels qu'un système de mise en marche et d'arrêt automatique, un bac à outils avec porte-gobelet, différents flexibles d'aspiration ainsi que des buses à fente et des hottes à entonnoir complètent l'appareil.

Propriétés

- Compresseur à canal latéral
- Commande intuitive à bouton unique
- Régulation en continu de la puissance d'aspiration
- Prise de charge USB, type A
- Forme compacte
- Surveillance de la puissance d'aspiration

Avantages

- Présélection en continu de la puissance d'aspiration pour l'utilisation des torches à aspiration les plus diverses
- Commande intuitive à bouton unique, même avec des gants
- Excellent rapport qualité/prix avec une multitude d'équipements supplémentaires
- Puissance d'aspiration élevée grâce à un compresseur à canal latéral
- Convient particulièrement aux postes de travail mobiles grâce à sa forme compacte

VacuFil Compact

-  Commande à bouton unique
-  Nombreux équipements supplémentaires



Caractéristiques techniques

Filtre	
Niveaux de filtration	1
Surface filtrante	6,7 m ²
Type de filtre	Cartouche filtrante
Degré de séparation	≥ 99,9 %
Classe de filtration	M
Données de base	
Dimensions (l x p x h)	589 x 590,5 x 833 mm
Poids	65 kg
Informations supplémentaires	
Type de ventilateur	Compresseur à canal latéral
Manchon de raccordement	Ø 45 mm
Sortie d'air	63 mm

Pièces de rechange et accessoires

Référence	Version
109 0676	Cartouche filtrante à membrane 6,7 m ² KemTex PE-M
109 0699	Cartouche filtrante 6,7 m ² à membrane KemTex® ePTFE
109 0472	Nattes de préfiltre pour refroidissement du moteur (pack de 10)
149 0779	Conteneur d'élimination jetable
94 102 702	Système de mise en marche et d'arrêt automatique incl. capteur avec câble de raccordement de 5 m
118 0838	Régulation de la puissance d'aspiration pour VacuFil Compact
149 0776	Bac à outils avec porte-gobelet

Données de commande

Référence	Technique de filtration	Tension de raccordement	Puissance moteur	Puissance d'aspiration à 18 000 Pa	Puissance d'aspiration max.	Dépression maximale
82 310	Filtre à accumulateur	1 x 230 V/50 Hz	1,5 kW	50 m ³ /h	160 m ³ /h	24000 Pa
82 311	Filtre à accumulateur	3 x 400 V/50 Hz	2,2 kW	100 m ³ /h	190 m ³ /h	34000 Pa
82 360	Filtre auto nettoyant	1 x 230 V/50 Hz	1,5 kW	50 m ³ /h	160 m ³ /h	24000 Pa
82 361	Filtre auto nettoyant	3 x 400 V/50 Hz	2,2 kW	100 m ³ /h	190 m ³ /h	34000 Pa



**Si vous avez des questions,
n'hésitez pas à nous contacter.**

KEMPER GmbH

Von-Siemens-Straße 20 | 48691 Vreden

+49 2564 68 - 0 | mail@kemper.eu

www.kemper.eu