# Ventilateur pour aspiration Éco M

## Réf. Article: 91 623 1001



## Champs d'application

- Grandes quantités de fumées/poussières
- Utilisation permanente
- Pour l'aspiration et le refoulement

## Utilisation

- Grande souplesse d'utilisation car utilisable pour aspiration et soufflage
- Sensiblement plus silencieux et plus économe en énergie grâce aux nouveaux ventilateurs éco avec technologie de flux optimisée
- Boîtier robuste en aluminium coulé, résistant aux étincelles, assure une grande sécurité de fonctionnement
- Idéal pour une utilisation mobile ou stationnaire, par exemple sur les chantiers ou dans les ateliers

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Données de base** | |
| Débit maximal | 1650 m³/h |
| Sous pression statique | 2100 Pa |
| Dimensions (l x e x h) | 600 x 600 x 750 mm |
| Poids | 35 kg |
| Puissance moteur | 0.75 kW |
| Tension de raccordement | 1 x 230 V / 50 Hz |
| Niveau sonore | 63.5 dB(A) |
| **Informations supplémentaires** | |
| Type de ventilateur | Ventilateur radial |
| Manchon de raccordement | Ø 160 mm |
| Niveau d'efficacité (Règlement UE Écoconception) | N = 71,0 |

## Propriétés

- Pour l'aspiration et le refoulement
- Efficacité énergétique améliorée et niveau sonore réduit pour un travail plus confortable
- Boîtier et ventilateur en aluminium coulé
- Performance maximale et réglage en continu grâce aux ventilateurs KEMPER Eco intégrés
- Portable et mobile pour une mobilité maximale