

Abluftset Eco 6m

Art.-Nr.: 79 706 2031



Technische Daten

Grunddaten	
Absaugleistung	1100 m ³ /h
Max. Volumenstrom	2100 m ³ /h
Unterdruck	880 - 2020 Pa
Max. Druckerhöhung	2100 Pa
Gewicht	91 kg
Motorleistung	0,75 kW
Anschlussspannung	1 x 230 V / 50 Hz
Schalldruckpegel	64,9 dB(A)
Zusatzinformationen	
Ventilator typ	Radialventilator
Absaugarm Typ	Rohrausführung
Durchmesser Absaugarm	150 mm
Länge Ausleger	2 m
Länge Absaugarm	4 m
Gesamtlänge	6 m
Effizienzgrad (EU-Ökodesign-VO)	N = 76,6

Anwendung

- Große Rauch-/Staubmengen
- Dauerhafter Einsatz
- Dort, wo Filterung der Luft nicht zwingend erforderlich ist
- Schweißrauch, Gase, Dämpfe, leichte Stäube

Nutzen

- Deutlich leiser und energieeffizienter dank neuer Eco-Ventilatoren mit optimierter Strömungstechnologie
- Anwenderfreundlich durch besonders leichtgängige Bedienung der Haube mit einer Hand
- Hält eingestellte Position freitragend durch innenliegendes Trägergestänge
- Weniger Nachführen des Absaugarms dank strömungsoptimiertes Design der neuen Haube The Hood
- Zuverlässig und zukunftsfähig – bereits auf kommende EU-Vorgaben ausgelegt

Eigenschaften

- Innenliegendes Parallelogramm-Trägergestänge mit Federunterstützung
- Als Schlaucharm: Polyesterwebeschlauch, PVC beschichtet und mit eingeschweißter Stahldrahtspirale
- Als Rohram: Pulverbeschichtetes Aluminiumrohr, drei flexible Schlauchstücke
- 360° drehbare Absaughaube für flexible Ausrichtung
- Ventilator aus funktensicherem robusten Aluminiumguss mit neuem Laufrad für höhere Leistung bei reduziertem Geräuschpegel

Lieferumfang

- Ventilator
- Absaugarm mit Haube
- Wandhalter
- Motorschutzschalter
- Satz Verbindungsmaterial
- Abluftleitung streckbar von 1,25 – 5,00 m und passender Ausblasstutzen