Motor aspirador Eco M

Art.-Nr.: 91 623 1001



Aplicación

- Cantidades grandes de humo/polvo
- Uso continuo
- Para ventilación y extracción

Ventajas

- Gran flexibilidad ya que el ventilador se puede emplear tanto para ventilar, renovar o extraer aire
- Notablemente más silencioso y eficiente energéticamente gracias a los nuevos ventiladores ecológicos con tecnología de flujo optimizada
- Carcasa robusta de aluminio fundido, a prueba de chispas, garantiza una alta seguridad operativa
- Ideal para uso móvil o estacionario, por ejemplo en obras o en talleres

Características

- Compatible con mangueras de extracción de Ø 100 mm, Ø 150 mm, Ø 160 mm
- Mayor eficiencia energética y menor nivel de ruido para un trabajo más cómodo
- Carcasa y ventilador de aluminio fundido
- Rendimiento máximo y regulable de forma continua gracias a los ventiladores KEMPER Eco incorporados
- Portátil y móvil para una máxima movilidad

Datos técnicos

Datos básicos	
Flujo volumétrico máx.	1650 m³/h
Aumento máximo de presión	2100 Pa
Medidas (A x A x E)	600 x 600 x 750 mm
Peso	35 kg
Motor	0.75 kW
Voltaje	1 x 230 V / 50 Hz
Nivel sonoro	63.5 dB(A)
Información adicional	
Tipo de ventilador	Centrífugo
Conexión de aspiración	Ø 160 mm
Nivel de eficiencia (Reglamento UE Ecodesign)	N = 71,0