Zestaw odciągowo-wylotowy Eco 9m

Nr.kat.: 79 409 2011



Dane techniczne

Dane podstawowe	
Moc ssąca	1100 m³/h
Maksymalny przepływ powietrza	2050 m³/h
Podciśnienie	800 - 1930 Pa
Max. wzrost ciśnienia	2050 Pa
Waga	235 kg
Silnik	0,75 kW
Napięcie przyłącza	3 x 400 V / 50 Hz
Poziom ciśnienia akustycznego	64.9 dB(A)
Dodatkowe informacje	
Typ wentylatora	Wentylator radialny
Typ ramiona odciągowego	Wykonanie z wężem ssącym
Średnica ramienia odsysającego	150 mm
Długość wysięgnika	4 + 2 m
Długość ramienia	3 m
Długość całkowita	9 m
Poziom efektywności (Rozporządzenie (UE) Ekoprojekt)	N = 80,1

Zastosowanie

- duże ilości dymu, pyłu lub kurzu
- do zastosowania ciągłego
- tam, gdzie filtrowanie powietrza nie jest bezwzględnie konieczne
- dym spawalniczy, gazy, opary, lekkie pyły

Korzyści

- Zdecydowanie cichsze i bardziej energooszczędne dzięki nowym wentylatorom Eco z optymalizowaną technologią przepływu
- przyjazny dla użytkownika ze względu na szczególną łatwość obsługi ssawki za pomocą jednej ręki
- utrzymuje ustawioną pozycję dzięki wewnętrznemu drążkowi nośnemu
- Mniejsza potrzeba korygowania położenia ramienia odsysającego dzięki zoptymalizowanej pod względem przepływu konstrukcji nowej osłony The Hood
- Niezawodne i gotowe na przyszłość – spełnia już przyszłe normy Unii Europejskiej

Właściwości

- wewnętrzny drążek nośny o kształcie równoległoboku wspomagany sprężynowo
- jako wąż z materiału poliestrowego, powlekany PVC i ze zgrzewaną spiralą z drutu stalowego
- jako rura aluminiowa pomalowana proszkowo z trzema elementami elastycznymi z węża
- Okap odciągowy 360° do elastycznego ukierunkowania
- Wentylator z iskrobezpiecznego, wytrzymałego odlewu aluminiowego z nowym wirnikiem zapewniającym wyższą wydajność i niższy poziom hałasu

W dostawie

- wentylator
- ramię odsysające z ssawką
- wspornik ścienny
- wyłącznik zabezpieczający silnik
- element łączeniowy
- przewód wyprowadzający, rozciągany od 1,25 do 5,00 m, z dopasowanym króćcem wylotowym