AirWatch

Art.-Nr.: 390 200



Datos técnicos

Datos básicos	
Diámetro	128 mm
Medidas (D x A)	128 x 340 mm
Peso	2.9 kg
Voltaje	1x100-240 V, 50/60 Hz
Consumo de energía	10 W
Nivel sonoro	30 dB(A)
Transmisor estándar	2G/3G/4G

*Requiere una licencia KEMPER Connect: Incluida gratuitamente durante los 3 primeros años

Aplicación

- Monitoreo y documentación de la calidad del aire/ concentración polvo*
- Puestos de trabajo, naves de producción, logística y almacenes
- Control eficaz de los sistemas de ventilación y extracción ambiental*

Ventajas

- Visualización de los valores límite a través del área iluminada por LED (verde, amarillo, rojo)
- Documentación a través de mediciones detalladas y almacenamiento de los datos en la KEMPER Connect*.
- Visulaización de la eficacia de las medidas de seguridad laboral en el propio AirWatch o en la KEMPER Connect*.
- Ahorro de costos de energía mediante el control de la ventilación orientada a la demanda de los sistemas de ventilación de las salas de KEMPER

Características

- Procedimientos de medición mediante láser óptico
- Valor límite establecido y niveles de alerta individualemente ajustables*
- Área de luz LED para indicar la calidad del aire en el propio AirWatch (verde, amarillo, rojo)
- Gestión de flotas mediante conexión en KEMPER Connect*
- Amplias opciones de evaluación en el tablero de instrumentos*
- Visualización de la cantidad de partículas, distribución de tamaño según PM2,5 y PM10 en el smartphone, tableta y PC.*
- Conexión a KEMPER Connect a través de red móvil – 3 años incluidos sin coste