Wentylator odciągowy Eco M

Nr.kat.: 91 623 1001



Zastosowanie

- duże ilości dymu, pyłu lub kurzu
- do zastosowania ciągłego
- do wentylacji

Korzyści

- wysoka elastyczność pracy, z uwagi na zastosowanie wentylatora zarówno do wentylacji, jak i do odpowietrzenia
- Zdecydowanie cichsze i bardziej energooszczędne dzięki nowym wentylatorom Eco z optymalizowaną technologią przepływu
- Zdecydowanie cichsze i bardziej energooszczędne dzięki nowym wentylatorom Eco z optymalizowaną technologią przepływu
- Idealny do zastosowań mobilnych lub stacjonarnych, na przykład na placach budowy lub w warsztatach

Dane techniczne

Dane podstawowe	
Maksymalny przepływ powietrza	1650 m³/h
Max. wzrost ciśnienia	2100 Pa
Wymiary (sz. x w. x g.)	600 x 600 x 750 mm
Waga	35 kg
Silnik	0.75 kW
Napięcie przyłącza	1 x 230 V / 50 Hz
Poziom ciśnienia akustycznego	63.5 dB(A)
Dodatkowe informacje	
Typ wentylatora	Wentylator radialny
Podpora przyłączy	Ø 160 mm
Poziom efektywności (Rozporządzenie (UE) Ekoprojekt)	N = 71,0

Właściwości

- Kompatybilny z przewodami odciągowymi o średnicy Ø 100 mm, Ø 150 mm, Ø 160 mm
- Zwiększona efektywność energetyczna i obniżony poziom hałasu dla większego komfortu pracy
- Obudowa i wentylator z odlewu aluminiowego
- Płynna i maksymalna wydajność dzięki wbudowanym wentylatorom KEMPER Eco
- Przenośne i mobilne rozwiązanie zapewniające maksymalną mobilność