KemJet

Art.-Nr.: 99 880 0401



Aplicación

- Talleres en los que la aspiración puntual no es posible
- Complementario a sistemas de aspiración puntual
- Ambientes con fuentes variables de polvo y humo
- En piezas de trabajo grandes o lugares de trabajo que distan entre ellos

Ventajas

- Distribución de aire fresco adaptable al emplazamiento de la instalación dado que se puede ajustar 30°
- Recolección de polvo libre de contaminación
- Funcionamiento continuo ininterrumpido gracias a la limpieza automática del filtro accionada por presión diferencial
- Son posibles diferentes alturas de soplado gracias a longitudes de tubo variables
- Bajas emisiones de ruido
- Minimización de los costes de calefacción gracias a la recirculación del aire
- Montaje rápido y sencillo
- Cómodo manejo gracias al control inteligente a través de la pantalla táctil con sistema de diagnóstico

Características

- Limpieza automática del filtro accionada por presión diferencial
- Cartuchos de filtro KemTex® de ePTFE
- Colectores de polvo con dispositivo de elevación de aire a presión
- Boquillas de gran rendimiento ajustable 30°

Equipamiento adicional

- Marcha/paro externo
- Monitoreo del aire AirWatch
- Set de soportes
- Set de montaje mural

Datos técnicos

Filtro	
Superficie de filtro	90 m²
Datos básicos	
Potencia	9000 m³/h
Potencia máx.	9000 m³/h
Altura	Variable
Medidas del equipo	1.413 x 1.864 x 2.110 mm
Medidas de la salida de aire	1.670 x 730 x 760 mm
Peso del equipo	790 kg
Peso del equipo total	950 kg
Motor	5,5 kW
Voltaje	3 x 400 V / 50 Hz
Courriente nominal	10.7 A
Nivel sonoro	65 dB(A)
Información adicional	
Tipo de ventilador	Ventilador centrífugo accionado por correas
Boquillas	12 x 200 mm
Longitud del tubo	2 x 6.000 mm
Apoyo (Set)	99 8103 479
Alcance de las boquillas	apróx. 38 m
Montaje en pared (set)	99 8103 466

▶Video